


Flex Grid

gültig ab / valid
from
15.04.2026

	Einheit measure	Flex 6	Flex 10	Flex 12	Flex 14
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	1612*	2532*	2992*	3452*
Minimale Deckenöffnung minimal opening size	mm	2000 x 860			
Auftrittstiefe tread depth	mm	210			
Steigung rise	mm	180-230			
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	710			
Geländerhöhe railing height	mm	1050			
Stufenhöhe Tread height	mm	35			
Materialstärke Stufe material thickness step	mm	2			
Geländerstäbe balusters	mm	30 x 30			
Handlauf handrail	mm	35 x 35			
*Montagevarianten und genaue Höhen siehe nächste Seite *Assembling options and exact heights see next page					



Anzahl der Stufen Number of steps	6, 10, 12 oder 14 6, 10, 12 or 14
Treppenwangen stringers	Stahl schwarz pulverbeschichtet steel black powder coated
Geländerstäbe balusters	Stahl schwarz pulverbeschichtet steel black powder coated
Handlauf handrail	Stahl schwarz pulverbeschichtet steel black powder coated
Stufen steps	Stahl Gitterrost, schwarz pulverbeschichtet steel grating, black powder coated

Montagevarianten und Höhentabelle / Assembling options and storey heights

Version	Stufenanzahl number of steps	Höhe in mm height in mm	Ausladung in mm landing in mm
Flex 6	4	915 – 1150	1090 – 912
	5	1095 – 1380	1330 – 1090
	6	1275 – 1612	1560 – 1270
Flex 10	8	1635 – 2072	2020 – 1630
	9	1815 – 2302	2250 – 1809
	10	1995 – 2532	2477 – 1990
Flex 12	12	2355 – 2992	2937 – 2350
Flex 14	13	2532 – 3222	3170 – 2530
	14	2715 – 3452	3400 – 2710