



Technisches Datenblatt
technical datasheet

Rondo Zink Smart

gültig / valid

von / from:

11.04.2023

bis / to:

	Einheit measure	Durchmesser / diameter		
		120	140	160
Außenradius outside radius	[mm]	600	700	800
max. Geschoßhöhe max. floor height	[mm]	3055	3055	3055
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	[mm]	3290	3290	3290
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max floor height with 2 height extensions	[mm]	3525	3525	3525
Auftrittstiefe tread depth	[mm]	196	213	223
Steigung rise	[mm]	190-235	190-235	190-235
freie Durchgangsbreite free passage width	[mm]	486	586	686
Geländerhöhe railing height	[mm]	1000	1000	1000
Podestbreite platform width	[mm]	650	750	850
Drehung pro Stufe twist per step	[°]	29,6	25	21,9
Drehung des Podestes twist of the platform	[°]	54	54	54
Spindeldurchmesser spindle diameter	[mm]	108	108	108
Stufenstärke thickness of steps	[mm]	35	35	35
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	[mm]	22	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	[mm]	40	40	40



Material material	Rondo Zink Smart Rondo Zink Smart
Stufen steps	Stahl feuerverzinkt galvanised steel
Handlauf handrail	Kunststoffhandlauf PVC handrail
Spindelrohr spindle tube	Stahl feuerverzinkt galvanised steel
Geländerstab railing rod	Stahl feuerverzinkt galvanised steel